

REF : 13004

DÉMOUSSANT CHOC

RÉNOVATION DE MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION.

DESTRUCTION IMMÉDIATE DES MOUSSES SUR
TOUTES SURFACES.

PRODUIT ALCALIN POUR USAGES
PROFESSIONNELS À HAUT POUVOIR
NETTOYANT AVEC FONCTION DE
BLANCHIMENT À ACTION RAPIDE.



6 KGS
35 KGS
70 KGS
140 KGS
250 KGS

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

- Décontamination du support, tue les bactéries responsables de la «Lèpre de la Pierre» (effritement). Produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant avec fonction de blanchiment à action rapide.
- Nettoie, désincruste les surfaces recouvertes d'algues vertes, de mousses, de moisissures.
- Elimine les taches organiques vertes ou noires provenant d'écoulement d'eau ou fixées sur des supports ou soubassements humides en béton, terrasses bétonnées ou recouvertes de carrelages, de pavés ou de schistes ardoisiers.
- Utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage, de rénovation de matériaux dans les lieux publics, mairies, bâtiments de collectivités, écoles, terrains de jeux ou courts de tennis, piscines ouvertes, bassins, fontaines, bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics, sur toiture couverte en tuiles, ardoises ou fibrociment.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Couleur : Liquide jaunâtre

Parfum : Chloré

pH : 14

Densité : 1,13 +/- 0,02

Contient parmi d'autres constituants : Plus de 30% d'hypochlorite de soude

Législation

Produit d'usage externe. Ne pas avaler.

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret N° 73-138).

MODE D'EMPLOI

Appliquer DEMOUSSANT CHOC laisser agir de 10 à 45 minutes, puis rincer abondamment au nettoyeur haute pression.

MODE D'APPLICATION

1 Application curative :

Humidifier le support à l'eau claire puis appliquer DEMOUSSANT CHOC pur ou dilué à 50 %. Laisser agir au minimum 20 minutes. Puis rincer abondamment au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression.

2 Application préventive :

Appliquer par pulvérisation, une solution de nettoyage à raison, selon l'importance des dépôts végétaux, de 1 partie de produit pour 5 à 8 volumes d'eau pour les incrustations tenaces. Laisser agir avant de rincer à l'eau ou éponger.

Dans le cas de dépôts anciens, épais, incrustés sur des surfaces irrégulières ou cavités, renouveler l'opération ou augmenter la concentration.

3 Stockage :

Comme tous les produits chlorés, DEMOUSSANT CHOC se dégrade s'il est exposé à la chaleur ou aux UV. Stocker à l'abri de la lumière et à des températures ne dépassant pas 30°C. Utiliser dans les 6 mois suivant la date d'achat.