


REF : 13011

# HYDROFUGE EFFET MOUILLE

N'ALTÈRE PAS LE SUPPORT  
DONNE UN EFFET MOUILLÉ QUI RÉHAUSSE LEUR  
TEINTE D'ORIGINE ET FACILITE L'ENTRETIEN.  
LAISSE RESPIRER LE SUPPORT.



1L  
5 L  
30 L  
60 L  
120 L  
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

## UTILISATIONS

- Produit imperméabilisant anti tâches en phase aqueuse, qui permet de protéger les matériaux poreux contre la pénétration de l'eau, des salissures.
- S'utilise en intérieur comme en extérieur sur tous matériaux poreux ou très poreux.
- Produit d'imprégnation non filmogène qui laisse le support perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- S'applique sur des supports poreux tels que les murs, briques, sols en pierres ou parpaings.

## MODE D'EMPLOI

Bien secouer le bidon avant utilisation.

Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée et sèche.

Utiliser le produit à l'état pur : ne pas diluer

Procéder à un essai préalable

WATERFUGE doit être appliqué en 2 passes à saturation.

Le temps de séchage optimal est de 24 heures. L'efficacité maximum est obtenue après 5 à 7 jours. Le rendement du produit est de 5 m<sup>2</sup> à 20 m<sup>2</sup> par litre selon le support.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CARACTERISTIQUES

Aspect	: Liquide
Couleur	: Blanc
Odeur	: Aucune
pH	: 7
COV	: Sans

Températures limites d'application

+ 5°C à + 30°C Limite de température de service 10°C à + 80°C

Solubilité et nettoyage des outils Eau

### Précautions d'emploi

Ne pas appliquer par risque de pluie, neige ou temps venteux.  
Prévoir un entretien tous les 2 à 3 ans. Éviter les éclaboussures sur les revêtements et surfaces voisines durant l'application.  
Ne pas absorber, tenir hors de la portée des enfants.