

REF : 10 008

DÉCAPANT SOL

PUISSANT DÉCAPANT POUR COUCHES DE
MÉTALLISATION ET SALISSURES TENACES.
FORT POUVOIR NETTOYANT ET ÉMULSIFIANT.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Entreprises de nettoyage, grandes surfaces, collectivités, cafétérias, cinémas, usines, hôtels, restaurants.

Émulsionne et nettoie efficacement toutes les anciennes couches d'émulsions à base de polymères (métallisées ou acryliques) et fait disparaître, de ce fait, les taches les plus tenaces (graisses, huiles, traces noires).

Peut être utilisé avec tous les types de machines de décapage, il peut être également appliqué manuellement ou en autolaveuse.

MODE D'EMPLOI

Diluer DÉCAPANT SOL dans de l'eau tiède, de préférence à raison de :

1 pour 4 dans le cas d'autolustrant métallisé.

1 pour 8 pour les autres (et monobrosse).

1 pour 25 pour les gros nettoyages.

Remplir le réservoir d'une monobrosse ou étaler largement la solution à l'aide d'un balai à franges. Laisser agir 5 à 10 mn puis broser ou utiliser la monobrosse équipée d'un disque ou d'une brosse à décapage.

Enlever la solution à l'aide d'un Faubert ou d'un aspirateur à eau.

Ne pas laisser la solution sécher sur le sol.

Rincer à l'eau claire jusqu'à complète neutralisation et s'assurer que le sol soit entièrement sec avant d'appliquer toute émulsion de protection.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

pH	13-14
Densité	1,1
Couleur	Jaune
Odeur	Caractéristique
Aspect	Liquide

Précautions

Est un produit alcalin.

Un essai préalable effectué sur une partie cachée du support afin de vérifier sa compatibilité.

Les revêtements spéciaux type Marmoleum doivent être nettoyés avec un produit neutre.

En cas de doute se renseigner sur la nature du support à décapier.