

REF : 11003

# DÉGRAISSANT DÉSODORISANT CANALISATIONS

GRANDE EFFICACITÉ POUR DÉGRAISSER.

SUPPRIME LES ODEURS DÉSAGRÉABLES

PROVENANT DES FERMENTATIONS

SULFUREUSES DANS LES ÉGOUTS.

TRÈS ÉCONOMIQUE : AGIT À TRÈS FAIBLE  
DOSE.



1 L  
5 L  
30 L  
60 L  
120 L  
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

## UTILISATIONS

- Utilisé pour éliminer toutes les odeurs désagréables et surtout celles provenant des fermentations dues à des micro-organismes générateurs de produits soufrés (hydrogène sulfuré) dans les égouts et collecteurs, décharges municipales et champs d'épandage, véhicules de ramassage d'ordures, poubelles, usine d'épuration, élimination des graisses, boues, drains, puisards, fossés, décharges, camions, etc...

## MODE D'EMPLOI

Traiter soit :

Avec le produit pur, à la dose de 0,5 à 2 kg pour 100 m<sup>3</sup>, ou faire couler directement le produit dans le courant d'eau à traiter en un petit filet ou goutte à goutte.

En pulvérisant une solution contenant 1 litre de produit pour 20 litres d'eau, directement sur le lieu d'émission des mauvaises odeurs (remblais, infiltrations, détritrus, etc...).

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect	: Liquide
Couleur	: Incolore à légèrement jaune
Odeur	: Pin
Point éclair	: Supérieur à 100°C
Densité	: 0.950
Taux de matière active	: 100%

Autres caractéristiques :

Emulsionnable dans l'eau sous forme de lait.