

REF : 12011

# SHAMPOING CARROSSERIE

SANS SOLVANT

ÉLIMINE LE FILM ROUTIER.

NETTOYANT CONCENTRÉ



1 L  
5 L  
30 L  
60 L  
120 L  
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

## UTILISATIONS

- Dissout les particules du film statique retenues par les salissures grasses sur les carrosseries. Son pouvoir mouillant permet de pénétrer les dépôts et de les décoller très facilement.
- S'utilise pour toutes les carrosseries et pour tout type de véhicules ou matériels (voitures, camions, remorques, châssis, cabines, bâches, etc...).
- Spécialement formulé pour obtenir un résultat parfait après une seule application. Son pouvoir mouillant permet de pénétrer dans les salissures et de les décoller très facilement.

## MODE D'EMPLOI

Nettoyage par pulvérisation : 5 à 7 % (un surdosage peut entraîner des traces blanches).

Au canon à mousse : 50 % dans le bol.

En station haute pression : 2 à 5 % (le pourcentage peut varier en fonction de l'installation).

Portique de lavage : 2 à 4 %.

Lavage manuel : 2 %.

Dans tous les cas laisser agir 5 minutes puis rincer.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Odeur : Citron

Couleur : Jaune

Densité : 1,05

pH : 11,9

### Législation

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n°73-138).

### Précautions d'emploi et de stockage

Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. A conserver dans son emballage d'origine. Le produit doit être stocké entre 0°C et + 60°C.